NOCAL

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI ED ATTREZZATURE

SCHEDA TECNICA

E' un detergente disincrostante liquido costituito da acidi inorganici inibiti (il titolo in acido espresso come acido fosforico è superiore al 40%) e da tensioattivi non ionici che assicurano un elevato potere sospensivante e bagnante. La presenza di tensioattivi consente la rimozione delle contaminazioni di origine organica in tempi rapidi. Non contiene acidi minerali forti quali acido cloridrico, acido nitrico ed acido solforico.

PROPRIETA'

Grazie alla sua formula bilanciata, **NOCAL** assicura la disincrostazione di depositi calcarei, macchie di ruggine, residui di detersivi in modo efficace e rapido. La sua formulazione permette l'utilizzo anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame inox e posate), dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua. Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Disincrostazione delle superfici: Da 2% a 5% in acqua. Applicare la soluzione, lasciare agire per qualche istante, risciacquare e asciugare.

Disincrostazione di fondo (pavimenti): Da 5% a 10% in acqua. Spargere sul pavimento e lasciare agire. Procedere al lavaggio energico. Aspirare la soluzione residua, risciacquare.

Disincrostazione servizi igienici: Da 10 a 20 gr. per ogni 5 litri d'acqua. Con la soluzione ottenuta pulire le superfici a seconda dei casi con uno straccio, una spugna oppure gli appositi spazzoloni per pavimenti. Aumentare o diminuire le dosi a seconda del tipo di sporco.

CAMPO D'IMPIEGO

Nelle operazioni di disincrostazione calcaree e organiche e ferrose delle superfici in acciaio inox, rubinetterie cromate, klinker, grès, gomma.

Nel campo della detersione/disincrostazione di attrezzature nel settore della ristorazione e industrie alimentari in genere. Nelle operazioni di eliminazione di residui di cemento e tinteggiatura.



Chemia S.r.l.

Via Pretura, 16/B - 37026 Pescantina (VR)

DATA DI COMPILAZIONE: 4 NOVEMBRE 2016

tel: 045 9234015 fax: 045 9234015

e-mail: chemiasrl@chemiasrl.it

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Non mescolare con altri prodotti chimici

Il prodotto data l'acidità deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo. Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale.

ATTENZIONE: PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI Cartoni da 1,2 kg x 12





Chemia S.r.l.

Via Pretura, 16/B - 37026 Pescantina (VR)

tel: 045 9234015 fax: 045 9234015

e-mail: chemiasrl@chemiasrl.it